



SOFT PRINT COLOR

Descriere Folie alba din poliuretan (PU) cu suport din poliester, imprimabila cu echipamente de print digital cu cerneluri pe baza de solvent si eco-solvent. Folia este foarte subtire, elastica si asigura o opacitate ridicata pe materiale inchise la culoare.

Folia este disponibila in varianta mata si lucioasa.

Se aplica pe textile din bumbac, poliester, lycra, spandex si combinatii dintre aceste materiale.



Grosimea medie
45 microni



**Setari sugerate
taiere**

cutit nou de 45°
presiune 60 gf
viteza 30 cm/sec

Aplicare

- Printati si taiati materialul normal
- Indepartati materialul in exces
- Indepartati grafica de pe suport cu ajutorul foliei de transfer TTD Evolution
- Presati materialul
- Indepartati folia de transfer la cald



Timpi de transfer

15 secunde la 155°C
(311°F)
presiune medie
(3-4 bari)

Spalare Se asteapta cel putin 24 de ore dupa transferul termic inainte de spalare.

Se spala pe dos la maxim 40°C.

A nu se folosi inalbitor sau alti agenti chimici agresivi.

A nu se curata chimic.

A nu se usca in uscatorul de rufe.

**Temperatura de
spalare**



Curatare chimica



**Uscare cu uscator de
rufe**



Produsul este in conformitate cu regulamentul European **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Materialul este certificat **Öko-Tex® Standard 100 Clasa I**



N.B. Toate informatiile din continutul de fata sunt bazate pe experienta avuta. Recomandam testarea foliei inaintea inceperii productie propriu-zise. Pentru rezultate bune va sugeram sa depozitati produsul ferit de lumina soarelui si praf, in pozitie verticala si la temperaturi cuprinse intre 18°C si 26°C.

