





## VIDEOFLEX

**Descriere** Folie din PVC, cu suport din poliester fara adeziv. Este una dintre cele mai solicitate folii datorita rezistentei si suprafetei satinata.

Conceputa pentru industria sportiva, este folosita în multe ligi profesioniste pentru opacitatea ridicată și finisajul mat.


Se aplica pe textile din bumbac, poliester si combinatii dintre aceste materiale.

 **Grosimea medie**  
250 microni

 **Setari sugerate taiere**  
cutit nou de 45°  
presiune 90 gf  
viteza 20 cm/sec

### Aplicare

- Taiati materialul in oglinda
- Indepartati materialul in exces
- Pozitionati folia pe textil, fara a indeparta suportul de poliester
- Presati materialul
- Indepartati suportul de poliester la rece

 **Timpi de transfer**  
15 secunde la 150°C  
(302°F)  
presiune medie  
(3–4 bari)

**Spalare** Se asteapta cel puțin 24 de ore dupa transferul termic inainte de spalare.  
Se spala pe dos la maxim 80°C.  
A nu se folosi inalbitor sau alti agenti chimici agresivi.  
A nu se curata chimic.  
Se poate usca in uscatorul de rufe, ciclul pentru bumbac.

Produsul este in conformitate cu regulamentul European **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Materialul este certificat **Öko-Tex® Standard 100 Clasa I**

**Temperatura de spalare**



**Curatare chimica**



**Uscare cu uscator de**



**N.B.** Toate informatiile din continutul de fata sunt bazate pe experienta avuta.  
Recomandam testarea foliei inaintea inceperii productie propriu-zise.  
Pentru rezultate bune va sugeram sa depozitati produsul ferit de lumina soarelui si praf, in pozitie verticala si la temperaturi cuprinse între 18°C si 26°C.

